Technisches Datenblatt

rPET Klebeband ca. 19µ Trägerdicke

Produktbeschreibung: Einseitig klebendes, mit Naturkautschukkleber ausgerüstetes rPET (**P**ost **C**onsumer **R**ezyklat) mit einem **Recyclinganteil von 90%.** Es hat eine hohe Reißfestigkeit und Stabilität, es ist leise abrollend und resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Anwendungsbereich: Bedruckbares Band als Werbeträger und Hinweisband für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer Kartons.

Technische Daten:

Farbe	transparent
Träger	rPET
Trägerdicke in mm	ca. 0,019
Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Klebkraft in N/25mm	3,0 2,5 bei negativer oder vollflächiger Bedruckung
Temperaturbereich in °C	-30 bis +150 (kurzfristig)
Lagerfähigkeit	Das Produkt unterliegt einer begrenzten Haltbarkeit von max. 6 Monaten und bezieht sich auf das unverarbeitete Produkt bei Lagerbedingungen von 18°C und 55% relativer Luftfeuchte in der Originalverpackung.

Beachten Sie bitte auch unser Beiblatt: „Allgemeine Lager- und Verarbeitungshinweise für bedruckte Klebebänder“

Hinweis:

Bei diesem Produkt handelt sich um ein Qualitätsprodukt. Die technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Alle Hinweise und Empfehlungen werden aufgrund von eigenen Erfahrungen weitergegeben. Dennoch ist es für den Verbraucher unerlässlich für die Verarbeitung und Anwendung eigene Prüfungen und Versuche durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Datenblatt Änderungen unterliegen können und das beschriebene Produkt ohne Vorankündigung modifiziert oder eingestellt werden kann.

Allgemeine Nutzungs-bedingungen und Vorsichtsmaßnahmen:

Die Eigenschaften des Produkts können durch verschiedene Faktoren negativ beeinflusst werden, wie z.B. die Zusammensetzung, den Zustand und die Oberfläche des Substrats auf dem geklebt wird, sowie etwaige Verunreinigungen. Auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Lagerung, die Umgebungsbedingungen vor und nach der Anwendung sowie die Dauer der Anwendung spielen eine Rolle. Falls das Produkt zusammen mit einem anderen Material oder Verfahren verwendet wird, ist vom Anwender sicherzustellen, dass die Verträglichkeit des Produkts in dieser Kombination gegeben ist und ob diese Kombination die erwartete Leistung erbringt. Derselbe Grundsatz gilt bei der Verwendung unter extremen Bedingungen oder Umständen, sei es vor, während oder nach der Anwendung. Hierzu zählt auch die längere Exposition gegenüber Sonnenlicht sowie extremen Temperaturen und Druck.

Röckelein GmbH
www.roeckelein-gmbh.de

Gutenstetter Str. 8f, D- 90449 Nürnberg
nuernberg@roeckelein-gmbh.de

Neue Reichenbacher Str. 15, D-08496 Neumark
reuth@roeckelein-gmbh.de